

MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torelaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel. 0252-220222
Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl



MOELLER STONE CARE Benelux

HMK R157 Intensieve-Tegelreiniger

Is een mild alkalische oplosmiddelvrije speciaalreiniger voor vele toepassingen

HMK R157 is een speciaal reinigingsmiddel, het verwijdert olieachtige en vette lagen, resten onderhoudsproducten, bouwvervuiling van tegels, plavuizen, porcelanato, cotto, baksteen enz. Gepolijste oppervlakken worden niet aangetast.

Binnenshuis te gebruiken: ja

Buitenshuis te gebruiken: ja

Vooraf

Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Indien de vloer net gelegd en gevoegd is: de vloer eerst laten drogen na het voegen (vraag om advies bij uw tegelleverancier). De vloerverwarming dient bij intensieve reiniging uitgeschakeld te zijn (dit vergemakkelijkt de reiniging).

Verbruik

De benodigde hoeveelheid HMK R157 is afhankelijk van het zuigvermogen van het oppervlak en de mate van de vervuiling. Algemeen kan het volgende aangehouden worden: 1 liter HMK R157 op 2 liter helder water is ca. 10m² en 1 liter HMK R157 op 20 liter water is ca. 80 m².

Testen

Test het product voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad het effect en de werktijd te bepalen.

Werkwijze

Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur. Verwerking: al naar gelang van de soort en de mate van de vervuiling HMK R157 tot 1:2 tot 1:20 verdunnen. Bij zeer sterke vervuiling HMK R157 1:1 gebruiken. Enkele minuten laten inwerken en tussendoor schrobben. Niet laten indrogen en met ruim water naspoeien. Voorzichtig met onverdunde HMK R157 op gevoelige oppervlakken, zoals hout, verschillende kunststoffen, geverfde en gelakte oppervlakken e.d. Spetters direct afspoelen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een waterzuiger adviseren wij HMK Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen (deze vermindert de schuimvorming).

Achteraf

Indien bovenstaande was bedoeld als onderhoud dan kunt u de vloer direct weer in gebruik nemen. Indien bovenstaande was bedoeld om vervolgens de vloer te gaan beschermen, laat dan de vloer 24 uur drogen.

Veiligheid

Bij verwerking moet gezorgd worden voor voldoende ventilatie. HMK R157 is milieuvriendelijk en is voor 90% biologisch afbreekbaar. Buiten bereik van kinderen houden.

Opslag

Bewaar HMK R157 gesloten met een temperatuur tussen de 12C-25C op een droge donker plaats. HMK R157 kan een aantal jaren bewaard worden. Buiten bereik van kinderen houden.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.