

**Veiligheidsinformatieblad**  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 01.04.2015

Herziening van: 01.04.2015

**\* RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1 Productidentificatie****Handelsnaam: HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger****1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**Toepassing van de stof / van de bereiding** Onderhoudproduct voor steen**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad****Fabrikant/leverancier:**

MÖLLER-CHEMIE Steinpflegemittel GmbH  
Ziegelalstrasse 2  
D-93346 Ihrlersstein  
Tel: +49 9441 176940

Levancier:

Möller-Chemie-Benelux GmbH  
Torenlaan 10a  
NL-2215 RW Voorhout  
Tel. 0252 – 22 02 22  
Fax. 0252 – 22 07 29

**Inlichtingengevende sector:** Directie, E-Mail: info@moellerstonecare.eu**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:** National Vergiftigingen Informatie Centrum, Tel.: 030-2748888**\* RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

GHS05 corrosie

Eye Dam. 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.

**Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG****Xi; Irriterend**

R38-41: Irriterend voor de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel.

**Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:**

Het product moet een markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatie-richtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.

**Classificatiesysteem:**

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

**2.2 Etiketteringselementen****Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

**Gevarenpictogrammen**

GHS05

**Signaalwoord** Gevaar**Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**

Oxoalkoholethoxylate

**Gevarenaanduidingen**

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

**Voorzorgsmaatregelen**

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

**2.3 Andere gevaren****Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling****PBT:** Niet bruikbaar.**zPzB:** Niet bruikbaar.

NL

(Vervolg op blz. 2)

**Handelsnaam: HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger**

(Vervolg van blz. 1)

*	<p><b>RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· <b>3.2 Chemische karakterisering: Mengsels</b></li><li>· <b>Beschrijving:</b> Reinigingsmiddel Mengsel bestaande uit hierna genoemde stoffen.</li><li>· <b>Gevaarlijke inhoudstoffen:</b></li></ul> <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">CAS: 7664-38-2</td><td style="width: 30%;">fosforzuur</td><td style="width: 10%; text-align: right;">&lt;25,0%</td></tr><tr><td>EINECS: 231-633-2</td><td>C R34</td><td></td></tr><tr><td>Reg.nr.: 02-2119752438-31-0000</td><td>Skin Corr. 1B, H314</td><td></td></tr><tr><td>01-2119485924-24-0000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Reg.nr.: 02-2119549526-31-0000</td><td>Oxoalkoholethoxylate</td><td style="text-align: right;">&lt; 5,0%</td></tr><tr><td></td><td>Xn R22; Xi R41</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302</td><td></td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Aanvullende gegevens:</b> De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.</li></ul>	CAS: 7664-38-2	fosforzuur	<25,0%	EINECS: 231-633-2	C R34		Reg.nr.: 02-2119752438-31-0000	Skin Corr. 1B, H314		01-2119485924-24-0000			Reg.nr.: 02-2119549526-31-0000	Oxoalkoholethoxylate	< 5,0%		Xn R22; Xi R41			Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302	
CAS: 7664-38-2	fosforzuur	<25,0%																				
EINECS: 231-633-2	C R34																					
Reg.nr.: 02-2119752438-31-0000	Skin Corr. 1B, H314																					
01-2119485924-24-0000																						
Reg.nr.: 02-2119549526-31-0000	Oxoalkoholethoxylate	< 5,0%																				
	Xn R22; Xi R41																					
	Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302																					
*	<p><b>RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· <b>4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen</b></li><li>· <b>Na het inademen:</b> Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.</li><li>· <b>Na huidcontact:</b> Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoeien.</li><li>· <b>Na oogcontact:</b> Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.</li><li>· <b>Na inslikken:</b> Mond spoelen en overvloedig water drinken.</li><li>· <b>4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten</b> Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.</li><li>· <b>4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling</b> Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.</li></ul>																					
*	<p><b>RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· <b>5.1 Blusmiddelen</b></li><li>· <b>Geschikte blusmiddelen:</b> CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.</li><li>· <b>5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt</b> Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.</li><li>· <b>5.3 Advies voor brandweerlieden</b></li><li>· <b>Speciale beschermende kleding:</b> Geen bijzondere maatregelen nodig.</li></ul>																					
*	<p><b>RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· <b>6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures</b> Niet nodig.</li><li>· <b>6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:</b> Met veel water verdunnen. Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.</li><li>· <b>6.3 Insluifings- en reinigingsmethoden en -materiaal:</b> Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen. Voor voldoende ventilatie zorgen.</li><li>· <b>6.4 Verwijzing naar andere rubrieken</b> Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7. Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8. Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.</li></ul>																					
*	<p><b>RUBRIEK 7: Hantering en opslag</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· <b>7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel</b> Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen. Aërosolvorming vermijden.</li><li>· <b>Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:</b> Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.</li><li>· <b>7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten</b></li><li>· <b>Opslag:</b></li><li>· <b>Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:</b> Geen bijzondere eisen.</li><li>· <b>Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:</b> Niet noodzakelijk.</li><li>· <b>Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:</b> Tanks ondoordringbaar gesloten houden.</li><li>· <b>7.3 Specifiek eindgebruik</b> Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.</li></ul>																					
*	<p><b>RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:</b> Geen aanvullende gegevens. Zie 7.</li><li>· <b>8.1 Controleparameters</b></li><li>· <b>Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:</b></li></ul> <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">7664-38-2 fosforzuur</td><td></td></tr><tr><td>WGW Korte termijn waarde: 2 mg/m<sup>3</sup></td><td></td></tr><tr><td>Lange termijn waarde: 1 mg/m<sup>3</sup></td><td></td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Aanvullende gegevens:</b> Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.</li></ul>	7664-38-2 fosforzuur		WGW Korte termijn waarde: 2 mg/m <sup>3</sup>		Lange termijn waarde: 1 mg/m <sup>3</sup>																
7664-38-2 fosforzuur																						
WGW Korte termijn waarde: 2 mg/m <sup>3</sup>																						
Lange termijn waarde: 1 mg/m <sup>3</sup>																						

(Vervolg op blz. 3)  
NL

**Handelsnaam: HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger**

(Vervolg van blz. 2)

- **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**
  - Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
  - Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
  - Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
  - Gassen/dampen/aërosol niet inademen.
  - Aanraking met de huid vermijden.
  - Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- **Ademhalingsbescherming:**
  - Filter B
  - Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingsstoestel gebruiken.
- **Handbescherming:**
  - Veiligheidshandschoenen
  - Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
  - Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden.
  - Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.
- **Handschoenmateriaal**
  - Natuurrubber (latex)
  - Aanbevolen materiaaldikte :  $\geq 0,5$  mm
  - De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.
- **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**
  - Voor het mengsel van de hieronder vermelde chemicaliën moet de penetratietijd minstens 480 minuten bedragen (permeatie volgens EN 374 Deel 3: Level 6).
  - De vastgestelde penetratietijden volgens EN 374 Deel III werden niet onder de praktijkvoorwaarden bepaald. Er wordt bijgevolg een maximale draagtijd aanbevolen die overeenkomt met 50 % van de opgegeven penetratietijd.
  - De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
- **Voor een langdurig contact zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:**
  - Natuurrubber (latex)
  - Nitriëlrubber
- **Als bescherming tegen spatten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:** Natuurrubber (latex)
- **Oogbescherming:** Nauw aansluitende veiligheidsbril
- **Lichaamsbescherming:** Draag geschikte beschermende arbeidskleding

**\* RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

- **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**
- **Algemene gegevens**
- **Voorkomen:**
  - Vorm:** Vloeibaar
  - Kleur:** Kleurloos
  - Reuk:** Karakteristiek
  - Geurdrempelwaarde:** Niet bepaald.
  - pH-waarde bij 20 °C:** 2,1
- **Toestandsverandering**
  - Smeltpunt/smeltbereik:** Niet bepaald.
  - Kookpunt/kookpuntbereik:** 100 °C
- **Vlampunt:** Niet bruikbaar.
- **Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):** Niet bruikbaar.
- **Ontstekingstemperatuur:**
  - Ontbindingstemperatuur:** Niet bepaald.
- **Zelfonsteking:** Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
- **Ontploffingsgevaar:** Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
- **Ontploffingsgrenzen:**
  - Onderste:** Niet bepaald.
  - Bovenste:** Niet bepaald.
- **Dampspanning bij 20 °C:** 23 hPa
- **Dichtheid bij 20 °C:** 1,145 g/cm<sup>3</sup>
- **Relatieve dichtheid** Niet bepaald.
- **Dampdichtheid** Niet bepaald.
- **Verdampingsnelheid** Niet bepaald.
- **Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water:** Volledig mengbaar.
- **Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water):** Niet bepaald.

(Vervolg op blz. 4)

**Veiligheidsinformatieblad**  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 01.04.2015

Herziening van: 01.04.2015

**Handelsnaam: HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger**

(Vervolg van blz. 3)

- **Viscositeit**
  - Dynamisch:** Niet bepaald.
  - Kinematisch:** Niet bepaald.
- **Oplosmiddelgehalte:**
  - Organisch oplosmiddel:** 0,1 %
  - Water:** 75,6 %
  - VOC (EG)** 12,3 g/l
- **9.2 Overige informatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**\* RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

- **10.1 Reactiviteit**
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

**\* RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit:**
- **Primaire aandoening:**
  - op de huid:** Prikkelend effect op de huid en de slijmvliezen.
  - aan het oog:** Sterk prikkelend effect met gevaar voor ernstige oogbeschadiging.
- **Overgevoeligheid:** Geen effect van overgevoeligheid bekend.
- **Aanvullende toxicologische informatie:**  
Het product vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de EG voor voorbereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:  
Irriterend

**\* RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

- **12.1 Toxiciteit**
- **Aquatische toxiciteit:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Verdere ecologische informatie:**
- **Algemene informatie:**  
Waterbezwaarlijkheid (NL) 11: Weinig schadelijk voor water levende organismen.  
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein  
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.
- **12.6 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling:** Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
- **Aanbevolen reinigingsmiddel:** Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

**\* RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

- **14.1 VN-nummer**
- **ADR, IMDG, IATA** UN1805
- **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN** 1805 FOSFORZUUR, OPLOSSING
- **ADR** PHOSPHORIC ACID, SOLUTION
- **IMDG, IATA**
- **14.3 Transportgevarenklasse(n)**
- **ADR**




- **klasse** 8 (C1) Bijtende stoffen

(Vervolg op blz. 5)

NL

**Handelsnaam: HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger**

(Vervolg van blz. 4)

· <b>Etiket</b>	8
· <b>IMDG, IATA</b>	
	
· <b>Class</b>	8 Bijtende stoffen
· <b>Label</b>	8
· <b>14.4 Verpakkingsgroep:</b>	
· <b>ADR, IMDG, IATA</b>	III
· <b>14.5 Milieugevaren:</b>	
· <b>Marine pollutant:</b>	Neen
· <b>14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>	Waarschuwing: Bijtende stoffen
· <b>Kemler-getal:</b>	80
· <b>EMS-nummer:</b>	F-A,S-B
· <b>Segregation groups</b>	Acids
· <b>14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code</b>	Niet bruikbaar.
· <b>Transport/verdere gegevens:</b>	
· <b>ADR</b>	
· <b>Bepaalde hoeveelheden (LQ)</b>	5L
· <b>Uitzonderde hoeveelheden (EQ)</b>	Code: E1 Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30 ml Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 1000 ml
· <b>Vervoerscategorie</b>	3
· <b>Tunnelbeperkingscode</b>	E
· <b>IMDG</b>	
· <b>Limited quantities (LQ)</b>	5L
· <b>Excepted quantities (EQ)</b>	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· <b>VN "Model Regulation":</b>	UN1805, FOSFORZUUR, OPLÖSSING, 8, III

- \* **RUBRIEK 15: Regelgeving**
- **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**
  - **SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**  
geen der bestanddelen staat op de lijst.
  - **SZW-lijst van mutagene stoffen**  
geen der bestanddelen staat op de lijst.
  - **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**  
geen der bestanddelen staat op de lijst.
  - **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling**  
67-56-1 methanol: 2
  - **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**  
geen der bestanddelen staat op de lijst.
  - **Nationale voorschriften:**
  - **Gevaarklasse v. water:** Waterbezwaarlijkheid (NL) 11: Saneringsinspanning B
  - **15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

- \* **RUBRIEK 16: Overige informatie**
- Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.
- **Relevante zinnen**  
H302 Schadelijk bij inslikken.  
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  - **R22** Schadelijk bij opname door de mond.
  - **R34** Veroorzaakt brandwonden.
  - **R41** Gevaar voor ernstig oogletsel.
  - **Afkortingen en acroniemen:**  
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
ICAO: International Civil Aviation Organisation  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

(Vervolg op blz. 6)  
NL

**Veiligheidsinformatieblad**  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 01.04.2015

Herziening van: 01.04.2015

**Handelsnaam: HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger**

Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B  
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2  
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

· \* **Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

(Vervolg van blz. 5)

NL